



# Schilder 6

## Wegweisung

Funktion	Wegweisungen sind Orientierungshilfen für den Radfahrer entlang der Route. Die Wegweisung für den Radverkehr ist daher als eindeutige Zielwegweisung mit Entfernungsangaben, Logo, Nebenzielen sowie Integration von weiteren thematischen Radrouten, gemäß den „Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr“ (HBR NRW), zu gestalten.
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-, End- und Kreuzungspunkte von Radrouten</li> <li>• zielorientierte Fahrradwegweisung (Alltagsroute)</li> </ul>
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß „Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr“ (HBR NRW) zu gestalten</li> <li>• Aluminium-Hohlkastenprofile mit Einschubmöglichkeit von Themenroutenpiktogrammen</li> <li>• Schriftzug rot, gemäß DIN 6171</li> <li>• doppelseitiger Druck</li> <li>• retroreflektierend mit Folientyp 1 nach DIN 67520-2</li> </ul>
Bemaßung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfeilwegweiser und Tabellenwegweiser i.d.R.: 1.000 x 250 mm</li> <li>• Themenroutenwegweiser (Einschub): 150 x 150 mm</li> <li>• Zwischenwegweiser i.d.R. : 350 x 350 mm</li> <li>• generell alle Größen, die in der HBR aufgeführt sind</li> </ul>
Vorteile/Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eindeutig</li> <li>• zielorientiert und routenorientiert</li> <li>• einheitliche Inhalte: Zielangabe, Entfernungsangabe, Richtungsangabe, Fahrradpiktogramm, ggf. Streckenpiktogramm, Zielpiktogramm</li> </ul>
Alternativen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine, da die HBR für NRW verpflichtend sind.</li> </ul>

## Schilder 6



HBR-konforme Pfeilwegweisung mit eingehängten Themenroutenlogos



Zwischenwegweiser mit Themenroutenlogo